

# MasterSeal® 754 OC

## MasterSeal 754 Uygulamalarında Kullanılan Dış Köşe Aksesuarı

### TANIMI

**MasterSeal® 754 OC**, kendiliğinden yapışkanlı bütül kauçuk esaslı FPO köşe aksesuarıdır.

### KULLANIM YERLERİ

**MasterSeal® 754 OC**, **MasterSeal® 754** temel altı su yalıtımı uygulamalarında dış köşe detayı bulunan kritik yerlerde kullanılmaktadır.

### AVANTAJLARI

- Köşe noktalarda uygulama kolaylığı sağlar.
- MasterSeal® 754** FPO membran ile uyum içinde çalışır.

### UYGULAMA YÖNTEMİ

**MasterSeal® 754** yatay uygulamalarında, öncelikle köşe noktalara **MasterSeal® 754 OC** yerleştirilir. Dış köşe aksesuarının yerleştirilmesinin ardından üzerindeki folyo sökülür. Kendiliğinden yapışkanlı kısımlara **MasterSeal® 754** membran gelecek şekilde sistem imalatına başlanır.

### SARFIYAT

Uygulama toplam tüketim miktarı projedeki şartlara göre değişiklik göstermektedir.

### AMBALAJ

Kalınlık (mm)	1,3
Kenar Uzunluğu (mm)	120
Yükseklik (mm)	100

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tanım	Kendiliğinden yapışkanlı dış köşe aksesuarı	
Malzeme İçeriği	Membran: Flexible Polyolefin (FPO) Kaplama: Kendiliğinden yapışkanlı bütül kauçuk Koruma: Serbest folyo	
Uygulama	<b>MasterSeal 754</b> uygulamasının dış köşe detaylarında kullanılır.	
Renk	Gri	
Kenar Uzunluğu	120 mm	
Yükseklik	100 mm	
Toplam Kalınlık	1,3 mm	
Ağırlık	118 gr/adet (folyo ile birlikte)	
Sıcaklığa Karşı Direnç	-30°C / +60°C	
Fiziksel Özellikler	DIN	Değer
Açılma Basıncı: maks,	İç	>1,5 bar
Kimyasal Özellikler	Geniş yelpaze kimyasal sıvılara dayanıklıdır.	
DIN EN ISO 9001: 2008'e göre onaylıdır.		

### DEPOLAMA

**MasterSeal® 754 OC** orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajlarında, kuru koşullarda +5°C ve +30°C arasında doğru şekilde depolandığında raf ömrü 12 aydır. Doğrudan güneş ışığı, yağmur, kar ve buzdan korunmalıdır. 30cm x 30cm x 20 cm ebatlarında kutuda 25 adet bulunmaktadır.

### RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında malzemenin raf ömrü 12 aydır.

### GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

# MasterSeal® 754 OC

## MasterSeal 754 Uygulamalarında Kullanılan Dış Köşe Aksesuarı

### YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

### İLETİŞİM BİLGİLERİ

**Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

Adres: Barbaros Mah. Begonya Sok.  
Nidakule Kuzey Ataşehir, C Kapısı  
No:3 E/5, 34746 Ataşehir İstanbul / Türkiye  
Tel: 0216 217 88 00  
Mail: [mbs.tr@mbcc-group.com](mailto:mbs.tr@mbcc-group.com)  
Web: [www.master-builders-solutions.com/tr-tr](http://www.master-builders-solutions.com/tr-tr)

© = Dünyanın birçok ülkesinde MBCC-Grubu üyesinin tescilli markasıdır.

**MasterSeal® 754 OC** Teknik Bilgi Föyü – Revizyon Tarihi:  
11/2020