

# MasterSeal® 935

## Çift Taraflı Bütıl Bant

### TANIMI

MasterSeal® 935, çift taraflı, bütıl kauçuk esaslı bant.

### KULLANIM YERLERİ

MasterSeal® 935, MasterSeal® 754 temel altı su yalıtımı uygulamalarında bitiş noktaları, kenarlar ve olası hasar alan yerlerde, ayrıca kazık başı, boru detayı, tesisat gibi kritik noktalarda yerleştirilebilir.

### AVANTAJLARI

Bütıl bantın çift taraflı yapısı sayesinde membran bitiş noktalarında, kenarlarda ve kazık başı gibi kritik detaylarda uygulama kolaylığı sağlar. MasterSeal® 754 FPO membran ile uyum içinde çalışır.

### UYGULAMA YÖNTEMİ

MasterSeal® 754 uygulamalarında, uygulamanın bitiş, kenar, kazık başları, tesisat ve hasar alan bölgelerinde kullanılır. İki yüzüde yapışkanlı olduğu için kullanımı kolaydır. Örneğin kazık başı imalatlarında, kazığın etrafı MasterSeal® 935 ile kaplandıktan sonra üzerine MasterSeal® 754 membran rahatlıkla yaka şeklinde kesilerek yerleştirilebilir. Olası hasarlı alanlarda MasterSeal® 935 ürünü kullanılarak hasarlı bölge kolaylıkla tamir edilebilmektedir.

### SARFIYAT

Uygulama toplam tüketim miktarı projedeki şartlara göre değişiklik göstermektedir.

### AMBALAJ

Kalınlık (mm)	0,8
Uzunluk (m)	100
Toplam Genişlik (mm)	100

### DEPOLAMA

MasterSeal® 935 orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajlarında, kuru koşullarda +5°C ve +30°C arasında doğru şekilde depolandığında raf ömrü 12 aydır. Doğrudan güneş ışığı, yağmur, kar ve buzdan korunmalıdır.

### RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında malzemenin raf ömrü 12 aydır.

### GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tanım	Bütıl kauçuk esaslı çift taraflı bant
Malzeme İçeriği	Kaplama: Bütıl kauçuk Koruma: Serbest folyo
Uygulama Alanı	. MasterSeal 754 uygulamasının bitiş, kenar, kazık başları, tesisat ve hasar alan bölgelerinde kullanılır.
Renk	Gri
Genişlik	100 mm
Toplam Kalınlık	0,8 mm
Ağırlık	1050 gr/m <sup>2</sup>
Uzunluk	100 m
Sıcaklığa Karşı Direnç	-30°C/ + 60°C
Kimyasal Özellikler	Geniş yelpazede kimyasal sıvılara dayanıklıdır
DIN EN ISO 9001: 2008'e göre onaylıdır.	

## MasterSeal® 935

### Çift Taraflı Bütül Bant

#### YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

#### İLETİŞİM BİLGİLERİ

**Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

Adres: Barbaros Mah. Begonya Sok.

Nidakule Kuzey Ataşehir, C Kapısı

No:3 E/5, 34746 Ataşehir İstanbul / Türkiye

Tel: 0216 217 88 00

Mail: [mbs.tr@mbcc-group.com](mailto:mbs.tr@mbcc-group.com)

Web: [www.master-builders-solutions.com/tr-tr](http://www.master-builders-solutions.com/tr-tr)

® = Dünyanın birçok ülkesinde MBCC-Grubu üyesinin tescilli markasıdır.

**MasterSeal® 935** Teknik Bilgi Föyü – Revizyon Tarihi:  
11/2020