

MasterRheobuild® R 777

Phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê-tông chậm mất độ sụt cao

MÔ TẢ

MasterRheobuild R 777 là phụ gia lỏng, thành phần gồm các polymer tổng hợp được thiết kế đặc biệt để làm tăng cường tính dẻo của bê-tông. Bê-tông siêu dẻo là loại bê-tông chảy có độ sụt ít nhất là 200mm, dễ chảy nhưng không bị phân tầng và cùng tỉ lệ nước/xi-măng với bê-tông không dẻo khi không sử dụng phụ gia.

SỬ DỤNG CHO

Bê-tông sàn
Nền móng
Cọc nhồi
Cột

ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG

Tăng độ dẻo cho bê tông Để thi công
Tháo cốp – pha sớm

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

MasterRheobuild R 777 bảo đảm cho bê-tông duy trì được khả năng làm việc đến 3 giờ ở nhiệt độ 20oC và 1 giờ ở nhiệt độ 40oC. Khả năng làm việc không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà còn phụ thuộc vào loại cốt liệu và phương pháp vận chuyển.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MasterRheobuild R 777 sẽ đạt hiệu quả tối đa khi tất cả các vật liệu khác đã được trộn với nhau.

Định lượng

Không nên thêm **MasterRheobuild R 777** vào hỗn hợp vật liệu khô.

Cho đá, xi-măng, cát vào cối. Trộn đều trong 1 phút
Hòa phụ gia vào nước, cho vào cối. Trộn thêm 2 phút nữa.

Liều lượng sử dụng: 0.4 – 0.6 L/ 100 kg xi-măng

Liều lượng sử dụng: 0.2 – 0.3 L/ 1 bao xi-măng

ĐÓNG GÓI

MasterRheobuild R 777 được đóng gói trong can 5L hoặc 25L.

BẢO QUẢN

MasterRheobuild R 777 có thể lưu trữ trong 12 tháng kể từ ngày sản xuất ở nhiệt độ trên 5oC trong can được niêm kín.

CHÚ Ý

Sức khoẻ: **MasterRheobuild R 777** không chứa các chất độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người sử dụng. Khi sử dụng sản phẩm phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong xây dựng như đeo găng tay bảo hộ.

Tham khảo thêm tài liệu an toàn của sản phẩm để biết thêm chi tiết về An toàn, Sức khoẻ và Môi trường.

® = nhãn hiệu đã đăng ký của thành viên MBCC Group ở nhiều quốc gia

TRÁCH NHIỆM	Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của Hóa Chất Xây Dựng MASTER BUILDERS SOLUTIONS dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tế. Do các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần phải kiểm tra mức độ thích hợp của sản phẩm theo từng trường hợp.
CHÚ Ý	Hóa Chất Xây Dựng MASTER BUILDERS SOLUTIONS cung cấp sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật nhưng không bao gồm trách nhiệm giám sát. Nên sử dụng sản phẩm theo sự chỉ dẫn của Hóa Chất Xây Dựng MASTER BUILDERS SOLUTIONS, tuy nhiên phải tuân thủ theo sự thay đổi, điều chỉnh của các chủ đầu tư, kỹ sư hoặc nhà thầu trong việc thi công vào từng môi trường ứng dụng thích hợp.

Công Ty TNHH Master Builders Solutions

Trụ sở chính: Lầu 11, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 329 702 998

Mã số thuế: 0316341574

Website: <https://www.master-builders-solutions.com/vi-vn>