

# MasterSeal<sup>®</sup> 936

## Băng keo kết dính 2 mặt dùng trong hệ thống chống thấm lắp đặt trước của màng HPDE MasterSeal 730 PA

### MÔ TẢ

MasterSeal 936 là dạng băng keo kết dính 2 mặt có màu trắng hoặc vàng nhạt, gốc HPDE tự bám dính.

Nó được thiết kế để sử dụng cho chống thấm tầng hầm, dùng làm băng keo để kết nối tại các điểm giáp mí trong hệ thống chống thấm của màng MasterSeal 730 PA

Được thiết kế đặc biệt bằng gốc Polyethylene hóa nhiệt tỷ trọng cao (HPDE), dạng màng, cơ chế hoạt động như màng chống thấm. Trên cả 2 mặt của màng đều được phủ lớp keo của các phân tử tự bám dính. Bao gồm trong sản phẩm này là lớp kháng lại các tác nhân thời tiết và cách nhiệt.

### CÁC ỨNG DỤNG CHÍNH

MasterSeal 936 được dùng để kết nối các tấm màng trong hệ thống màng chống thấm MasterSeal 730 PA.

MasterSeal 936 được ứng dụng để chống thấm và chống ẩm cho các công trình bên dưới mặt đất và tầng hầm.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cường độ chịu kéo	800N/50mm
Độ giãn dài tới điểm đứt	500%
Tính dẻo ở nhiệt độ thấp	-25 <sup>0</sup> C, không xuất hiện vết nứt
Kháng nước xâm nhập	0.6MPa, không thâm
Bám dính vào bê tông sau 28 ngày được ngâm nước	1.5N/mm
Cường độ chịu xé GB/T 328.23	5N/mm

### HƯỚNG DẪN THI CÔNG

MasterSeal 936 là 1 thành phần trong hệ thống của MasterSeal 730 PA, vui lòng tham khảo các hướng dẫn thi công liên quan hoặc liên hệ với phòng hỗ trợ kỹ thuật của đại diện khu vực của BASF.

### ĐÓNG GÓI

MasterSeal 936 được đóng gói ở dạng: 80mm x 50m x 0.3mm (chiều dày) dạng băng keo 2 mặt

### TIÊU CHUẨN

Tiêu chuẩn National Standard GB 27789-2011

### BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG

MasterSeal 936 có hạn sử dụng là 12 tháng khi được lưu trữ thích hợp với điều kiện nguyên đai nguyên kiện, bao bì không hư hỏng và ở môi trường khô thoáng, nhiệt độ từ +5<sup>0</sup>C đến +30<sup>0</sup>

### GHI CHÚ

Dịch vụ hỗ trợ tại công trường, nếu có, không có nghĩa là trách nhiệm giám sát. Nếu cần thông tin gì hơn, xin vui lòng liên hệ với nhân viên BASF sở tại. BASF giữ quyền đưa ra các nguyên nhân cho sự khác biệt của các phương pháp thử đã được chuẩn y.

### TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG

Các sản phẩm có nguồn gốc từ BASF Dubai, UAE được sản xuất theo hệ thống quản trị độc lập và thỏa mãn các tiêu chí chất lượng, môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001

## MasterSeal<sup>®</sup> 936

### Băng keo kết dính 2 mặt dùng trong hệ thống chống thấm lắp đặt trước của màng HPDE MasterSeal 730 PA

® = nhãn hiệu đã đăng ký của thành viên MBCC Group ở nhiều quốc gia

<b>TRÁCH NHIỆM</b>	Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của Hóa Chất Xây Dựng MASTER BUILDERS SOLUTIONS dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tế. Do các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung, không có già thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần phải kiểm tra mức độ thích hợp của sản phẩm theo từng trường hợp.
<b>CHÚ Ý</b>	Hóa Chất Xây Dựng MASTER BUILDERS SOLUTIONS cung cấp sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật nhưng không bao gồm trách nhiệm giám sát. Nên sử dụng sản phẩm theo sự chỉ dẫn của Hóa Chất Xây Dựng MASTER BUILDERS SOLUTIONS, tuy nhiên phải tuân thủ theo sự thay đổi, điều chỉnh của các chủ đầu tư, kỹ sư hoặc nhà thầu trong việc thi công vào từng môi trường ứng dụng thích hợp.

#### Công Ty TNHH Master Builders Solutions

Trụ sở chính: Lầu 11, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 329 702 998

Mã số thuế: 0316341574

Website: <https://www.master-builders-solutions.com/vi-vn>